

LED UFO

PROFESIONAL

Campana LED para alumbrado industrial en altura.
Sustitución de luminarias de sodio y haluro metálico
sin tiempo de calentamiento.



DATOS DEL PRODUCTO

CÓDIGO	POTENCIA	VOLTAJE	LÚMENES	CCT	CRI	ÁNGULO
0104-007	100 W	90-245 V	10,000 lm	4000K	>70	120°
0104-001	100 W	90-245 V	10,000 lm	6500K	>70	120°
0104-009	150 W	100-265 V	15,000 lm	6500K	>80	90°
0104-010	200 W	100-265 V	20,000 lm	6500K	>80	90°

CARACTERÍSTICAS


- Reducción de consumo hasta 50%
- Distribución de luz amplia y uniforme
- Encendido instantáneo, sin zumbidos
- Sin mercurio ni plomo
- Sin interferencia electromagnética
- Operación continua 24/7

GARANTÍA

2 AÑOS
GARANTÍA

Cobertura completa del fabricante

CERTIFICACIONES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MATERIAL	Aluminio	PESO NETO	0.85 kg
EFICIENCIA	100 lm/W	TEMPERATURA AMB.	-25 a +45 °C
FACTOR DE POTENCIA	> 0.9	HUMEDAD RELATIVA	20% - 95% RH

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

MODELO	DIÁMETRO	ALTURA
100W (007 / 001)	260 mm	28 mm
150-200W (009 / 010)	270 mm	33 mm

TIPO DE MONTAJE **Gancho / Ménsula**

