

INDUSTRIAL · SELLADA · TRI-PROOF

# LED TRI-PROOF PROFESIONAL

Luminaria estanca lineal para naves industriales, almacenes y aparcamientos. Carcasa de policarbonato sellada, sin mantenimiento.

**36**  
WATTS

**5400**  
LÚMENES

**IP66**  
PROTECCIÓN

**IK08**  
IMPACTO

CÓDIGO DEL PRODUCTO  
**0108-002**



## DATOS ELÉCTRICOS

<b>36</b> WATTS	<b>5400</b> LÚMENES	<b>150</b> LM / W	<b>120-240</b> VOLTAJE (V)	<b>6500K</b> CCT	<b>≥80</b> CRI (RA)	<b>&gt;0.95</b> F. P.
--------------------	------------------------	----------------------	-------------------------------	---------------------	------------------------	--------------------------

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÁNGULO DE HAZ	<b>120°</b>	CARCASA / LENTE	<b>Policarbonato</b>
SUPRESOR DE PICOS	<b>1.5 kV</b>	TEMPERATURA AMB.	<b>-40 a +60 °C</b>
SDCM	<b>&lt; 6</b>	HUMEDAD RELATIVA	<b>20% - 95% RH</b>

## CARACTERÍSTICAS

- Carcasa hermética IP66: segura en naves húmedas, lavanderías y aparcamientos
- Sustitución de fluorescentes industriales con 80% menos de consumo
- Encendido instantáneo, sin zumbidos
- Sin mercurio ni plomo
- Operación continua 24/7

## DESEMPEÑO A LO LARGO DEL TIEMPO

VIDA ÚTIL	-	MANT. LÚMENES	<b>L75 @ 70,000 h</b>
CICLOS DE ENCENDIDO	<b>≥ 100,000</b>	FALLO PREMATURO	<b>≤ 5% @ 1,000 h</b>

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

LARGO	<b>1,200 mm</b>	COLOR	<b>Gris / Blanco</b>
ANCHO	<b>95 mm</b>	PESO NETO	<b>1.8 kg</b>
ALTO	<b>80 mm</b>	MONTAJE	<b>Superficie / Suspensión</b>


## GARANTÍA


**3 AÑOS**  
GARANTÍA


Cobertura completa del fabricante

## CERTIFICACIONES



 Clemente Ballén 418 y Chimborazo  
Guayaquil, Ecuador

 +593 96 170 3028

 info@enecosolutions.com