

LUMINARIA

CARCAZA SELLADA

Envolvente estanco para renovación de fluorescentes T8 en instalaciones industriales y exteriores.

CÓDIGO DEL PRODUCTO
0108-004



DATOS CLAVE

1260
MM LARGO

IP65
PROTECCIÓN

IK08
IMPACTO

T8
COMPATIBLE

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

CARCASA	ABS
CUBIERTA / LENTE	Policarbonato
FIJACIÓN	Aluminio – Clips Plásticos
TEMPERATURA AMB.	-20 a +50 °C
HUMEDAD RELATIVA	20% – 95% RH

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

LARGO	1,260 mm	COLOR	Gris / Transparente
ANCHO	115 mm	PESO NETO	1.5 kg
ALTO	90 mm	MONTAJE	Superficie / Suspensión

CARACTERÍSTICAS

- Hermeticidad: resiste chorros directos de agua y acumulación de polvo
- Compatible con tubos LED T8 estándar
- Cubierta de policarbonato de alta transmisión lumínica — sin pérdida de flujo
- Adaptable a la infraestructura existente
- Apta para ambientes industriales y exteriores
- Sin mercurio ni plomo

GARANTÍA

■ AÑOS GARANTÍA

Cobertura completa del fabricante

CERTIFICACIONES

