

LED STREET LIGHT PROFESIONAL

Farola LED para vías urbanas e industriales.
Compatible con infraestructura de poste estándar Ø60mm.

300
WATTS

33K
LÚMENES

IP65
PROTECCIÓN

IK10
IMPACTO

CÓDIGO DEL PRODUCTO
0107-018

DATOS ELÉCTRICOS

300 WATTS	33000 LÚMENES	110 LM / W	100-277 VOLTAJE (V)	6500K CCT	>70 CRI (RA)	>0.9 F. P.
---------------------	-------------------------	----------------------	-------------------------------	---------------------	---------------------------	-------------------------

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARCASA	Aluminio	ÁNGULO DE HAZ	120°
MATERIAL ÓPTICO	Epistar	TEMPERATURA AMB.	-40 a +60 °C
LED DRIVER	Hahga	HUMEDAD RELATIVA	20% – 95% RH

DESEMPEÑO A LO LARGO DEL TIEMPO

VIDA ÚTIL	100,000 h
TASA DE FALLOS	5% @ 25,000 h
MANT. LÚMENES	L75 @ 70,000 h

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

LARGO	845 mm	DIÁMETRO POSTE	Ø 60 mm
ANCHO	300 mm	COLOR	Gris
ALTO	85 mm	PESO NETO	4.6 kg

CARACTERÍSTICAS


- Sustitución de luminarias de sodio en vías urbanas e industriales
- Carcasa aluminio fundido — alta disipación térmica
- Apta para climas extremos: zonas costeras, tropicales e industriales
- Compatible con poste Ø 60 mm
- Encendido instantáneo, sin zumbidos
- Sin mercurio ni plomo

GARANTÍA

3 AÑOS
GARANTÍA

Cobertura completa del fabricante

CERTIFICACIONES



Clemente Ballén 418 y Chimborazo
Guayaquil, Ecuador

+593 96 170 3028

info@enecosolutions.com