

COMERCIAL · PANEL LED · DOWNLIGHT

ODB REDONDO EMPOTRABLE

Panel LED ultradelgado de 21 mm de perfil para montaje empotrable en cielorraso.

3-24
WATTS

25K
HORAS

IP20
PROTECCIÓN

100-240
VOLTAJE



TEMPERATURA DE COLOR

● **6500K** · Luz fría

● **3000K** · Luz cálida

DATOS DEL PRODUCTO

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	CCT	DIMENSIONES	CUT
0105-013	3 W	145 lm	6500K	Dia. 85 × 21 mm	74 mm
0105-023	3 W	145 lm	3000K	Dia. 85 × 21 mm	74 mm
0105-015	6 W	330 lm	6500K	Dia. 120 × 21 mm	108 mm
0105-014	6 W	330 lm	3000K	Dia. 120 × 21 mm	108 mm
0105-003	12 W	720 lm	6500K	Dia. 170 × 21 mm	158 mm
0105-002	12 W	720 lm	3000K	Dia. 170 × 21 mm	158 mm
0105-006	18 W	1,250 lm	6500K	Dia. 225 × 21 mm	206 mm
0105-005	18 W	1,250 lm	3000K	Dia. 225 × 21 mm	206 mm
0105-011	24 W	1,680 lm	6500K	Dia. 300 × 21 mm	282 mm
0105-010	24 W	1,680 lm	3000K	Dia. 300 × 21 mm	282 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VOLTAJE	100-240 V	ÁNGULO DE APERTURA	120°
FRECUENCIA	50-60 Hz	PROTECCIÓN IP	IP20
FACTOR DE POTENCIA	> 0.5	TEMPERATURA AMBIENTE	-20°C ~ 40 °C
CRI	> 70	REGULABLE	No

MONTAJE

Verificar el diámetro de corte según la potencia del modelo antes de perforar el cielorraso. El aro exterior queda apoyado sobre la superficie. Driver externo incluido — permite reemplazo sin remover el panel.

ATRIBUTOS CLAVE

25,000

HORAS DE VIDA ÚTIL

DRIVER EXTERNO


FÁCIL REEMPLAZO


21 mm


PERFIL ULTRADELGADO

SIN HG

SIN MERCURIO NI PLOMO

 Clemente Ballén 418 y Chimborazo
Guayaquil, Ecuador

 +593 96 170 3028

 info@enecosolutions.com

eneco
ES TIEMPO DE AHORRAR ENERGÍA

*datos sujetos a cambios

www.enecosolutions.com