

COMERCIAL · SPOT LED · DICROICO ORIENTABLE

SPOT LED DICROICO

Spot LED empotrable con cardán orientable para iluminación de acento y exhibición puntual.

7
WATTS

38°
ÁNGULO HAZ

CRI 80
> 80

IP20
PROTECCIÓN

FORMA **Redondo** Cuadrado

TEMPERATURA DE COLOR

6500K · Luz fría

3000K · Luz cálida

DATOS DEL PRODUCTO

CÓDIGO

CCT

DIMENSIONES

► REDONDO

0105-040

6500K

Dia. 90 mm

0105-041

3000K

Dia. 90 mm

► CUADRADO

0105-042

6500K

90 × 90 mm

0105-043

3000K

90 × 90 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

POTENCIA

7 W

ÁNGULO HAZ

38°

LÚMENES

450 lm

PROTECCIÓN IP

IP20

VOLTAJE

100-240 V

TEMPERATURA AMBIENTE

-20°C ~ 40 °C

CRI

> 80

GIRO CARDÁN

360°

ATRIBUTOS CLAVE

25,000

HORAS DE VIDA ÚTIL

CRI > 80

ALTA FIDELIDAD CROMÁTICA


FLICKER FREE


SIN PARPADEO

SIN HG

SIN MERCURIO NI PLOMO

 Clemente Ballén 418 y Chimborazo
Guayaquil, Ecuador

 +593 96 170 3028

 info@enecosolutions.com

eneco
ES TIEMPO DE AHORRAR ENERGÍA

*datos sujetos a cambios

www.enecosolutions.com