

# TUBO LED T8


Reemplazo directo de tubos fluorescentes T8 de 1200 mm.  
Conexión a un lado, encendido instantáneo y alta eficacia lumínica.

**18**  
WATTS

**6500**  
K (CCT)

**25K**  
HORAS

**1200**  
MM LARGO



## TIPO DE CONEXIÓN

### 1 LADO

Driver integrado · No requiere balasto

## BASE

### G13

Pines bipin · Compatible T8 estándar

## APLICACIONES TÍPICAS

Oficinas · Comercios  
Talleres · Pasillos  
Áreas comunes interiores

## DATOS DEL PRODUCTO


CÓDIGO	POTENCIA	VOLTAJE	LÚMENES	EFICACIA	ÁNGULO
<b>0103-002</b>	18 W	100 - 240 V	1,800 lm	100 lm/W	250°


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TEMPERATURA DE COLOR	<b>6500K · Luz fría</b>	PROTECCIÓN IP	<b>IP20</b>
CRI	<b>&gt; 80</b>	DIMENSIONES	<b>1200 × 26 mm</b>
FACTOR DE POTENCIA	<b>&gt; 0.5</b>	TEMPERATURA AMBIENTE	<b>-20°C ~ 40 °C</b>
GARANTÍA	-	CICLOS DE ENCENDIDO	<b>15,000</b>


## ATRIBUTOS CLAVE


  
**25,000**  
HORAS DE VIDA ÚTIL


  
**FLICKER FREE**  
SIN PARPADEO

  
**50%**  
AHORRO VS FLUORESCENTE

  
**SIN HG**  
SIN MERCURIO NI PLOMO

 Clemente Ballén 418 y Chimborazo  
Guayaquil, Ecuador

 +593 96 170 3028

 info@enecosolutions.com