

BOMBILLA LED - USO GENERAL

FOCO LED SERIE CLÁSICA

Foco LED de forma clásica. Reemplazo directo de incandescentes con circuito integrado de protección contra sobrecalentamiento y cuerpo de plástico termoconductor.

TEMPERATURA DE COLOR

- ☒ 6.500K - Luz fría
- ☐ 3.000K - Luz cálida

APLICACIONES TÍPICAS

- Hogar
- Oficinas
- Comercios
- Pasillos
- Áreas comunes



DATOS DEL PRODUCTO

CÓDIGO	POTENCIA	CORRIENTE NOMINAL DE ENTRADA (A) @230V	LEDS	LÚMENES	CCT	DIMENSIONES
0102-006	9 W	0,063	9	750 lm	3.000K	ø 59 x 105 mm
0102-021	15 W	0,107	20	1.350 lm	6.500K	ø 65 x 121 mm



ATRIBUTOS CLAVE

- 25.000
HORAS DE VIDA ÚTIL
- 200°
ÁNGULO DE APERTURA
- DRIVER
INTEGRADO
- > 0.50
PF

Clemente Ballén 418 y Chimborazo
Guayaquil, Ecuador

+593 96 170 3028

info@enecosolutions.com

BOMBILLA LED - USO GENERAL

FOCO LED SERIE CLÁSICA

Foco LED de forma clásica. Reemplazo directo de incandescentes con circuito integrado de protección contra sobrecalentamiento y cuerpo de plástico termoconductor.

TEMPERATURA DE COLOR

- 6.500K - Luz fría
- 3.000K - Luz cálida

APLICACIONES TÍPICAS

- Hogar
- Oficinas
- Comercios
- Pasillos
- Áreas comunes

PARÁMETROS GENERALES

APLICACIÓN	INTERIOR
RANGO DE VOLTAJE DE OPERACIÓN	100-264 V
TEMPERATURA AMBIENTE	-20°C - +40 °C
FACTOR DE POTENCIA	> 0.50
THD	<20%
DRIVER	INTEGRADO
TIPO DE DRIVER	IC CORRIENTE CONSTANTE
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	3.000V
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	-20°C - +50°C (HUMEDAD RELATIVA: 10% ~ 90%)

CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS Y ENERGÉTICAS

REGULACIÓN (DIMMING)	NO DISPONIBLE
FUNCIONES ADICIONALES	NO DISPONIBLE
TEMPERATURA DE COLOR	3.000k (TOLERANCIA ±175) 6.500K (TOLERANCIA ±510)

PARÁMETROS ESTRUCTURALES

MATERIALES	ALUMINIO REVESTIDO CON PLÁSTICO + DIFUSOR DE PC
GRADO IP	IP20

9-15
WATTS

3000K
6500K
K (CCT)

15K
HORAS



VOLTAJE NOMINAL	100-240 V
FRECUENCIA	50-60 Hz
VOLTAJE DE PRUEBA	230V ±2%
TOLERANCIA DE POTENCIA	±10%
TOLERANCIA DE CORRIENTE	±10%
EMC	N/A
VIDA ÚTIL NOMINAL	25.000 HORAS
TEMPERATURA MÍNIMA DE ARRANQUE	≥ -20°C
PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES	(L-N): ±500V; (L/N-PE): ±1KV

ÁNGULO DE APERTURA	200°
CRI	≥80
SDCM	≤6

BASE	E27
COLOR	BLANCO

Clemente Ballén 418 y Chimborazo
Guayaquil, Ecuador

+593 96 170 3028

info@enecosolutions.com