

FOCO LED · EMERGENCIA

FOCO LED EMERGENCIA

El foco LED de emergencia combina iluminación convencional con respaldo de batería integrada, permitiendo continuar operando durante cortes de energía. Cuenta con sistema de atenuación de emergencia en tres niveles, batería recargable integrada y función de conexión L-N mixta que permite operar varias lámparas de emergencia en paralelo.

TEMPERATURA DE COLOR

● 6.500K - Luz fría

APLICACIONES TÍPICAS

Hogar

Oficinas

Comercios

Pasillos

Áreas comunes

DATOS DEL PRODUCTO

CÓDIGO	POTENCIA	TIPO DE BATERÍA	DURACIÓN	LEDS	CCT	DIMENSIONES
0102-029	9 W	Li2Mn2O4 18650 1200mAh 3,7V	10 H	12	6500K	ø 70 x 110 mm

CARACTERÍSTICAS DE EMERGENCIA

- Niveles de regulación de emergencia: 810 lm / 270 lm / 150 lm / 61 lm
- Control mediante interruptor de encendido/apagado
- Rendimiento durante la descarga: 810 lm (0H) / 270 lm (1H) / 150 lm (1,5H) / 61 lm (2H)
- Función de conexión paralela
Función de conexión mixta L-N
Permite conectar hasta 5 bombillos de emergencia en paralelo
- Para el primer uso:
Encender y apagar la lámpara rápidamente una vez dentro de 1 segundo
El dispositivo se reinicia y queda listo para operación normal



ATRIBUTOS CLAVE

25.000

HORAS DE VIDA ÚTIL

180°

ÁNGULO DE APERTURA

DRIVER

INTEGRADO

≥ 0,45

PF



Clemente Ballén 418 y Chimborazo
Guayaquil, Ecuador

+593 96 170 3028

info@enecosolutions.com

FOCO LED · EMERGENCIA

FOCO LED EMERGENCIA

El foco LED de emergencia combina iluminación convencional con respaldo de batería integrada, permitiendo continuar operando durante cortes de energía. Cuenta con sistema de atenuación de emergencia en tres niveles, batería recargable integrada y función de conexión L-N mixta que permite operar varias lámparas de emergencia en paralelo.

TEMPERATURA DE COLOR

● 6.500K - Luz fría

APLICACIONES TÍPICAS

- Hogar
- Oficinas
- Comercios
- Pasillos
- Áreas comunes

PARÁMETROS GENERALES

APLICACIÓN	INTERIOR Y EXTERIOR
RANGO DE OPERACIÓN	100-264V
TEMPERATURA AMBIENTE	-20°C - +40°C
FACTOR DE POTENCIA	≥ 0,45
DRIVER	INTEGRADO
TIPO DE DRIVER	DRIVER IC DE CORRIENTE CONSTANTE
TEMPERATURA MÍNIMA DE ARRANQUE	≥ -20°C
PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES	L-L: 0,5 kV

CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS Y ENERGÉTICAS

REGULACIÓN	3 NIVELES
CRI	≥80

PARÁMETROS ESTRUCTURALES

CUERPO	PLÁSTICO RECUBIERTO DE ALUMINIO + DIFUSOR PC
--------	--

9
WATTS

6500K
K (CCT)

25K
HORAS



VOLTAJE NOMINAL	100-240V
FRECUENCIA	50/60Hz
VOLTAJE DE PRUEBA	230V ±2%
TOLERANCIA DE POTENCIA	±10%
TOLERANCIA DE CORRIENTE	±10%
VIDA ÚTIL NOMINAL	25.000 HORAS
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	3.000V
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	TEMPERATURA MÁXIMA: ≤45°C

SDCM	≤6
ÁNGULO DE APERTURA	180°
TEMPERATURA DE COLOR	6500K (TOLERANCIA ±510K)

BASE	E27
COLOR	BLANCO

Clemente Ballén 418 y Chimborazo
Guayaquil, Ecuador

+593 96 170 3028

info@enecosolutions.com