

BOMBILLA LED - USO GENERAL

FOCO LED SERIE CLÁSICA

Foco LED de forma clásica A60. Reemplazo directo de incandescentes con circuito integrado de protección contra sobrecalentamiento y cuerpo de plástico termoconductor. Con sensor de movimiento integrado.

9
WATTS

6500K
K (CCT)

25K
HORAS



TEMPERATURA DE COLOR

● 6.500K - Luz fría

APLICACIONES TÍPICAS

- Hogar
- Oficinas
- Comercios
- Pasillos
- Áreas comunes

DATOS DEL PRODUCTO

CÓDIGO	POTENCIA	CORRIENTE NOMINAL DE ENTRADA (A) @230V	LEDS	LÚMENES	CCT	DIMENSIONES
0102-028	9 W	0,085	9	800 lm	6.500K	ø 60 x 110 mm

SENSOR El modelo 0102-028 incorpora sensor de movimiento integrado hasta 4 metros de distancia. Encendido automático al detectar presencia.



ATRIBUTOS CLAVE

- 25.000
HORAS DE VIDA ÚTIL
- 200°
ÁNGULO DE APERTURA
- DRIVER
INTEGRADO
- SENSOR
ENCENDIDO AUTOMÁTICO

Clemente Ballén 418 y Chimborazo
Guayaquil, Ecuador

+593 96 170 3028

info@enecosolutions.com

FOCO LED

SERIE CLÁSICA

Foco LED de forma clásica A60. Reemplazo directo de incandescentes con circuito integrado de protección contra sobrecalentamiento y cuerpo de plástico termoconductor. Con sensor de movimiento integrado.

9
WATTS

6500K
K (CCT)

25K
HORAS



TEMPERATURA DE COLOR

● 6.500K - Luz fría

APLICACIONES TÍPICAS

- Hogar
- Oficinas
- Comercios
- Pasillos
- Áreas comunes

PARÁMETROS GENERALES

APLICACIÓN	INTERIOR
RANGO DE VOLTAJE DE OPERACIÓN	100-264 V
TEMPERATURA AMBIENTE	-10°C - +40 °C
FACTOR DE POTENCIA	> 0.50
THD	IEC 61000-3-2:2009
DRIVER	INTEGRADO
TIPO DE DRIVER	IC CORRIENTE CONSTANTE
TEMPERATURA MÍNIMA DE ARRANQUE	≥ -20°C
PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES	L-N: ±0,5kV

VOLTAJE NOMINAL	100-240 V
FRECUENCIA	50-60 Hz
VOLTAJE DE PRUEBA	230V ±2%
TOLERANCIA DE POTENCIA	±10%
TOLERANCIA DE CORRIENTE	±10%
EMC	GB17743-2007/EN55015
VIDA ÚTIL NOMINAL	15.000 HORAS
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	3.000V
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	TEMPERATURA MÁXIMA: ≤70°C

CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS Y ENERGÉTICAS

REGULACIÓN (DIMMING)	NO DISPONIBLE
FUNCIONES ADICIONALES	SENSOR DE MOVIMIENTO
SDCM	≤6

ÁNGULO DE APERTURA	200°
CRI	≥80
TEMPERATURA DE COLOR	6500K (TOLERANCIA ±510)

PARÁMETROS ESTRUCTURALES

MATERIALES	ALUMINIO REVESTIDO CON PLÁSTICO + DIFUSOR DE PC
GRADO IP	IP20

BASE	E27
COLOR	BLANCO

Clemente Ballén 418 y Chimborazo
Guayaquil, Ecuador

+593 96 170 3028

info@enecosolutions.com