

BOMBILLA LED - ALTA POTENCIA - EMERGENCIA

FOCO LED T-BULB EMERGENCIA

Bombillo LED de emergencia tipo T. Incorpora batería recargable integrada, sistema de iluminación de emergencia en tres niveles de potencia y operación automática durante fallas del suministro eléctrico

TEMPERATURA DE COLOR

● 6.500K - Luz fría

APLICACIONES TÍPICAS

Almacenes Talleres Depósitos Locales comerciales

DATOS DEL PRODUCTO

CÓDIGO	POTENCIA	CORRIENTE NOMINAL DE ENTRADA (A) @230V	CAPACIDAD DE LA BATERÍA	LÚMENES	LEDS	DIMENSIONES
0102-035	28 W	0,25	Li-NiCoMn 18650 2000mAH 3,7V	3,000 lm	49	ø 118 × 166 mm

- * Tiempo de carga: 6 horas
- * Ciclos de carga de la batería: 300
- * Duración de iluminación en modo DC (3 niveles:) 2/5/8h

RENDIMIENTO DURANTE LA DESCARGA

TIEMPO	FLUJO LUMÍNICO
0 H	550 lm
1 H	260 lm
1,5 H	150 lm
2 H	6 lm



ATRIBUTOS CLAVE

25.000

HORAS DE VIDA ÚTIL

180°

ÁNGULO DE APERTURA

DRIVER

INTEGRADO

3

NIVELES DE ILUMINACIÓN

Clemente Ballén 418 y Chimborazo
Guayaquil, Ecuador

+593 96 170 3028

info@enecosolutions.com



BOMBILLA LED - ALTA POTENCIA - EMERGENCIA

FOCO LED T-BULB EMERGENCIA

Bombillo LED de emergencia tipo T. Incorpora batería recargable integrada, sistema de iluminación de emergencia en tres niveles de potencia y operación automática durante fallas del suministro eléctrico

TEMPERATURA DE COLOR

● 6.500K - Luz fría

APLICACIONES TÍPICAS

Almacenes Talleres Depósitos Locales comerciales

PARÁMETROS GENERALES

APLICACIÓN	INTERIOR
RANGO DE OPERACIÓN	100-264V
TEMPERATURA AMBIENTE	-20°C - +40°C
FACTOR DE POTENCIA	≥0,45
THD	<20%
DRIVER	INTEGRADO
TIPO DE DRIVER	DRIVER CONMUTADO NO AISLADO
TEMPERATURA MÍNIMA DE ARRANQUE	≥ -20°C
PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES	(L-N): ±1,0 kV; (L/N-PE): Nivel 1

CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS Y ENERGÉTICAS

REGULACIÓN	ATENUACIÓN DE EMERGENCIA DE 3 NIVELES
FUNCIONES ADICIONALES	NO DISPONIBLE
CRI	≥80

PARÁMETROS ESTRUCTURALES

MATERIAL DEL CUERPO	ALUMINIO REVESTIDO CON PLÁSTICO
BASE	E27

28
WATTS

6500
K (CCT)

25K
HORAS



VOLTAJE NOMINAL	100-240V
FRECUENCIA	50/60Hz
VOLTAJE DE PRUEBA	110V - 60Hz / 230V - 50Hz
TOLERANCIA DE POTENCIA	±10%
TOLERANCIA DE CORRIENTE	±10%
EMC	N/A
VIDA ÚTIL NOMINAL	25.000 HORAS
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	3.000V
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	-20°C a +50°C (HUMEDAD RELATIVA 10% - 90%)

FLUJO LUMINOSO DE EMERGENCIA	550 lm / 220 lm / 90 lm
ÁNGULO DE APERTURA	180°
SDCM	≤6
TEMPERATURA DE COLOR	6.500K (TOLERANCIA ±510)

DIFUSOR	PP (POLIPROPILENO)
PROTECCIÓN IP	IP20
COLOR	BLANCO

Clemente Ballén 418 y Chimborazo
Guayaquil, Ecuador

+593 96 170 3028

info@enecosolutions.com