

BOMBILLA LED - ALTA POTENCIA

FOCO LED T-BULB

Bombilla LED de alta potencia para reemplazo directo de lámparas tradicionales. Iluminación uniforme, bajo consumo.

TEMPERATURA DE COLOR

● 6.500K - Luz fría

APLICACIONES TÍPICAS

- Almacenes
- Talleres
- Depósitos
- Locales comerciales



DATOS DEL PRODUCTO

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	DIMENSIONES
0102-030	20 W	2.070 lm	80 × 143 mm
0102-015	30 W	3.150 lm	100 × 170 mm
0102-016	40 W	4.050 lm	118 × 199 mm
0102-017	50 W	5.850 lm	138 × 223 mm
0102-032	80 W	8.100 lm	138 × 252 mm
0102-033	100 W	11.250 lm	160 × 280 mm



ATRIBUTOS CLAVE

- 25.000
HORAS DE VIDA ÚTIL
- > 0.9
PF
- DRIVER
INTEGRADO
- 180°
ÁNGULO DE APERTURA

Clemente Ballén 418 y Chimborazo
Guayaquil, Ecuador

+593 96 170 3028

info@enecosolutions.com

BOMBILLA LED - ALTA POTENCIA

FOCO LED T-BULB

Bombilla LED de alta potencia para reemplazo directo de lámparas tradicionales. Iluminación uniforme, bajo consumo.

TEMPERATURA DE COLOR

● 6.500K - Luz fría

APLICACIONES TÍPICAS

- Almacenes
- Talleres
- Depósitos
- Locales comerciales

PARÁMETROS GENERALES

APLICACIÓN	INTERIOR
VOLTAJE NOMINAL	220-240 V
RANGO DE VOLTAJE DE OPERACIÓN	100-240 V
FRECUENCIA	50-60 Hz
TEMPERATURA AMBIENTE	-10°C - +40 °C
TEMPERATURA MÍNIMA DE ARRANQUE	≥ -20°C
VIDA ÚTIL NOMINAL	25.000 HORAS

PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES

HASTA 25W	LÍNEA 0,5 kV
-----------	--------------

CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS Y ENERGÉTICAS

REGULACIÓN (DIMMING)	NO DISPONIBLE
FUNCIONES ADICIONALES	NO DISPONIBLE

PARÁMETROS ESTRUCTURALES

MATERIALES	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN (ADC12) + DIFUSOR DE PC
GRADO IP	IP20

20-100
WATTS

6500
K (CCT)

25K
HORAS



VOLTAJE DE PRUEBA	120V / 230V ±2%
FACTOR DE POTENCIA	> 0.9
TOLERANCIA DE POTENCIA	±10%
TOLERANCIA DE CORRIENTE	±10%
POSICIÓN DEL DRIVER	INTEGRADO
TIPO DE DRIVER	IC CORRIENTE CONSTANTE
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	3000V
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	TEMPERATURA MÁXIMA: ≤70°C

MÁS DE 25W	LÍNEA 1kV
------------	-----------

TEMPERATURA DE COLOR	6.500K (TOLERANCIA ±510)
ÁNGULO DE APERTURA	180°
CRI	≥80

BASE	E27
COLOR	BLANCO

Clemente Ballén 418 y Chimborazo
Guayaquil, Ecuador

+593 96 170 3028

info@enecosolutions.com