

INDUSTRIAL · EXTERIOR · CANOPY

LED CANOPY LIGHT PROFESIONAL

Luminaria empotrada para techos de gasolineras y estacionamientos. Aluminio fundido a presión, diseñada para instalación permanente en exteriores.

100
WATTS

13K
LÚMENES

IP65
PROTECCIÓN

IK10
IMPACTO



TEMPERATURA DE COLOR

● **5.000K** - Luz fría

APLICACIONES TÍPICAS

Gasolineras

Estacionamientos

DATOS DEL PRODUCTO

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	DIMENSIONES
0108-053	100 W	13.000 lm	266 X 266 X 184mm

CARACTERÍSTICAS

- Uniformidad lumínica de la superficie emisora superior al 90%.
- Alto rendimiento lumínico y reducción del consumo de energía de hasta un 50%.
- Amplio ángulo con distribución de luz uniforme.
- Sin tiempo de arranque, sin zumbidos.
- Respetuoso con el medio ambiente, sin mercurio y sin plomo.
- No causa interferencia electromagnética.



ATRIBUTOS CLAVE

50.000

HORAS DE VIDA ÚTIL

50%

AHORRO DE ENERGÍA

>0.9

PF

120°

ÁNGULO DE APERTURA

 Clemente Ballén 418 y Chimborazo
Guayaquil, Ecuador

 +593 96 170 3028

 info@enecosolutions.com

INDUSTRIAL · EXTERIOR · CANOPY

LED CANOPY LIGHT PROFESIONAL

Luminaria empotrada para techos de gasolineras y estacionamientos. Aluminio fundido a presión, diseñada para instalación permanente en exteriores.

100

WATTS

13K

LÚMENES

IP65

PROTECCIÓN

IK10

IMPACTO



TEMPERATURA DE COLOR

● 5.000K - Luz fría

APLICACIONES TÍPICAS

Gasolineras

Estacionamientos

PARÁMETROS GENERALES

APLICACIÓN	EXTERIOR	VOLTAJE NOMINAL	90 - 277 V
VIDA ÚTIL NOMINAL	50.000 HORAS	FACTOR DE POTENCIA	>0.9
TEMPERATURA AMBIENTE	-40 a +60 °C	RANGO DE HUMEDAD AMBIENTE	20% - 95% RH
APTO PARA CONMUTACIÓN ALEATORIA	SÍ	TASA DE FALLOS DEL EQUIPO DE CONTROL A 25.000H	5%
		MANTENIMIENTO DE LÚMENES A 70.000H	L75

CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS Y ENERGÉTICAS

ÁNGULO DE APERTURA	120°	TEMPERATURA DE COLOR	5000K
EFICIENCIA	100 lm/W	CRI	≥80

PARÁMETROS ESTRUCTURALES

CUERPO	ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN	MATERIAL DE FIJACIÓN	ALUMINIO
GRADO DE PROTECCIÓN IP	IP65	PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO MECÁNICO	IK10
		COLOR	NEGRO

 Clemente Ballén 418 y Chimborazo
Guayaquil, Ecuador

 +593 96 170 3028

 info@enecosolutions.com