

INDUSTRIAL · SELLADA · TRI-PROOF

LED TRI-PROOF PROFESIONAL

Luminaria estanca lineal para naves industriales, almacenes y aparcamientos. Carcasa de policarbonato sellada, sin mantenimiento.

TEMPERATURA DE COLOR

● 6.500K - Luz fría

APLICACIONES TÍPICAS

Parqueaderos

Supermercados

Zonas con humedad o alto nivel de polvo

DATOS DEL PRODUCTO

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	DIMENSIONES
0108-002	36 W	5.400 lm	1200 x 82 x 74 mm

CARACTERÍSTICAS

- Construido con una carcasa resistente y hermética que le permite resistir chorros de agua y polvo, una característica esencial para la iluminación exterior y la iluminación industrial.
- Bajo consumo: más del 80% de ahorro de energía.
- Baja degradación de la luz, larga vida útil de 50,000 horas.
- Resistente al agua, al polvo, a la humedad, al vapor, IP66.
- Prueba de alto impacto IK08.
- Fácil de instalar.



ATRIBUTOS CLAVE

50.000

HORAS DE VIDA ÚTIL

80%

AHORRO DE ENERGÍA

>0,95

PF

120°

ÁNGULO DE APERTURA

📍 Clemente Ballén 418 y Chimborazo
Guayaquil, Ecuador

📞 +593 96 170 3028

✉ info@enecosolutions.com



INDUSTRIAL · SELLADA · TRI-PROOF

LED TRI-PROOF PROFESIONAL

Luminaria estanca lineal para naves industriales, almacenes y aparcamientos. Carcasa de policarbonato sellada, sin mantenimiento.

TEMPERATURA DE COLOR

● 6.500K - Luz fría

APLICACIONES TÍPICAS

- Parqueaderos
- Supermercados
- Zonas con humedad o alto nivel de polvo

PARÁMETROS GENERALES

APLICACIÓN	INTERIOR/EXTERIOR	VOLTAJE NOMINAL	110-240 V
FRECUENCIA	50 / 60 Hz	TEMPERATURA AMBIENTE	-40 a +60 °C
RANGO DE HUMEDAD AMBIENTE	20% - 95% RH	FACTOR DE POTENCIA	>0,95
VIDA ÚTIL NOMINAL	50.000 HORAS	TASA DE FALLOS DEL EQUIPO DE CONTROL A 25.000H	5%
MANTENIMIENTO DE LÚMENES A 70.000H	L75	APTO PARA CONMUTACIÓN ALEATORIA	SI
TIEMPO DE ENCENDIDO DECLARADO	<0,5s	PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES	L-L: 1,5kV
FALLO PREMATURO DECLARADO	≤5,0% a 1.000 HORAS	CICLOS ANTES DEL FALLO	≥100.000

CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS Y ENERGÉTICAS

REGULACIÓN	NO DISPONIBLE	ÁNGULO DE APERTURA	120°
TEMPERATURA DE COLOR	6500K	SDCM	<6
EFICIENCIA	150 lm/w	CRI	≥ 80
		LÚMENES	5.400 lm

PARÁMETROS ESTRUCTURALES

MATERIAL DE CARCASA	ABS/POLICARBONATO	MATERIAL DE DIFUSOR	POLICARBONATO
MATERIAL DE FIJACIÓN	CLIPS PLÁSTICOS	COLOR	GRIS / TAPA BLANCA

36

WATTS

5400

LÚMENES

IP66

PROTECCIÓN

IK08

IMPACTO



Clemente Ballén 418 y Chimborazo
Guayaquil, Ecuador

+593 96 170 3028

info@enecosolutions.com