

LED UFO HIGH BAY SLIM

Campana LED para alumbrado industrial en altura.
Cuerpo de aluminio y difusor de PC. Alta eficiencia
lumínica y excelente rendimiento

TEMPERATURA DE COLOR

- ☒ 6.500K - Luz fría
- ☐ 4.000K - Luz neutra

APLICACIONES TÍPICAS

- Parqueaderos
- Estadios
- Bodegas

DATOS DEL PRODUCTO

CÓDIGO	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	CCT	DIMENSIONES
0104-007	100 W	10.000 lm	4.000K	ø 261 X 30mm
0104-001	100 W	10.000 lm	6.500K	ø 261 X 30mm
0104-009	150 W	15.000 lm	6.500K	ø 302 x 30 mm
0104-010	200 W	20.000 lm	6.500K	ø 332 x 30 mm

CARACTERÍSTICAS

- Luminaria alumbrado tipo UFO Campana
- Alto rendimiento lumínico y reducción del consumo de energía de hasta un 50%.
- Amplio ángulo con distribución de luz uniforme
- Sin tiempo de arranque, sin zumbidos.
- Respetuoso con el medio ambiente, sin mercurio y sin plomo
- No causa interferencia electromagnética



ATRIBUTOS CLAVE

- 25.000

HORAS DE VIDA ÚTIL
- 50%

AHORRO DE ENERGÍA
- >0.9

PF
- 90°

ÁNGULO DE APERTURA

Clemente Ballén 418 y Chimborazo
Guayaquil, Ecuador

+593 96 170 3028

info@enecosolutions.com

150-200
WATTS

IP65
PROTECCIÓN

IK10
IMPACTO



INDUSTRIAL · HIGH BAY · CAMPANA UFO

LED UFO HIGH BAY SLIM

Campana LED para alumbrado industrial en altura.
Cuerpo de aluminio y difusor de PC. Alta eficiencia
lumínica y excelente rendimiento

TEMPERATURA DE COLOR

- ☒ 6.500K - Luz fría
- ☐ 4.000K - Luz neutra

APLICACIONES TÍPICAS

- Parqueaderos
- Estadios
- Bodegas

PARÁMETROS GENERALES

APLICACIÓN	INTERIOR
FRECUENCIA	50 / 60 Hz
RANGO DE HUMEDAD AMBIENTE	20 - 95°C
VIDA ÚTIL NOMINAL	25.000 HORAS
MANTENIMIENTO DE LÚMENES A 70.000 H	L75
THD	<10%

VOLTAJE NOMINAL	100-277 V
TEMPERATURA AMBIENTE	-20 a +50°C
FACTOR DE POTENCIA	>0.9
TASA DE FALLOS DEL EQUIPO DE CONTROL A 25.000 H	5%
APTO PARA CONMUTACIÓN ALEATORIA	SI
PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES	L-L: 6kV

CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS Y ENERGÉTICAS

REGULACIÓN	NO DISPONIBLE
OTRAS FUNCIONES	NO DISPONIBLE

ÁNGULO DE APERTURA	90°C
TEMPERATURA DE COLOR	4.000K / 6.500K
CRI	≥ 80

PARÁMETROS ESTRUCTURALES

MATERIAL DE LA CARCASA	ALUMINIO FUNDIDO
GRADO DE PROTECCIÓN IP	IP65
FOTOCÉLULA	NO

MATERIAL DE FIJACIÓN	ALUMINIO
PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO MECÁNICO	IK10
COLOR	NEGRO

150-200
WATTS

IP65
PROTECCIÓN

IK10
IMPACTO



 Clemente Ballén 418 y Chimborazo
Guayaquil, Ecuador

 +593 96 170 3028

 info@enecosolutions.com