

INDUSTRIAL · HIGH BAY · CAMPANA UFO

LED UFO PROFESIONAL

Campana LED para alumbrado industrial en altura.
Cuerpo de aluminio y difusor de PC. Driver independiente. Sin tiempo de calentamiento.

150-200

WATTS

IP65

PROTECCIÓN


IK10

IMPACTO

TEMPERATURA DE COLOR

● 6.500K - Luz fría

● 2.700K - Luz cálida



APLICACIONES TÍPICAS

Parqueaderos

Estadios

Bodegas

DATOS DEL PRODUCTO

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	CCT	DIMENSIONES
0104-002	150 W	19.500lm	6.500K	ø 300 X 110mm
0104-003	200 W	26.000lm	2.700K	ø 345 x 113 mm
0104-006	200 W	26.000lm	6.500K	ø 345 x 113 mm

CARACTERÍSTICAS

- Luminaria alumbrado tipo UFO Campana
- Alto rendimiento lumínico y reducción del consumo de energía de hasta un 50%.
- Amplio ángulo con distribución de luz uniforme
- Sin tiempo de arranque, sin zumbidos.
- Respetuoso con el medio ambiente, sin mercurio y sin plomo
- No causa interferencia electromagnética



ATRIBUTOS CLAVE

50.000

HORAS DE VIDA ÚTIL

50%

AHORRO DE ENERGÍA

>0.9

PF

120°

ÁNGULO DE APERTURA

Clemente Ballén 418 y Chimborazo
Guayaquil, Ecuador

+593 96 170 3028

info@enecosolutions.com

INDUSTRIAL · HIGH BAY · CAMPANA UFO

LED UFO PROFESIONAL

Campana LED para alumbrado industrial en altura.
Cuerpo de aluminio y difusor de PC. Driver independiente. Sin tiempo de calentamiento.

TEMPERATURA DE COLOR

- 6.500K - Luz fría
- 2.700K - Luz cálida

APLICACIONES TÍPICAS

- Parqueaderos
- Estadios
- Bodegas

PARÁMETROS GENERALES

APLICACIÓN	INTERIOR	VOLTAJE NOMINAL	100-277 V
FRECUENCIA	50 / 60Hz	TEMPERATURA AMBIENTE	-40 a +45 °C
RANGO DE HUMEDAD AMBIENTE	20% - 95% RH	FACTOR DE POTENCIA	>0.9
VIDA ÚTIL NOMINAL	50.000 HORAS	TASA DE FALLOS DEL EQUIPO DE CONTROL A 25.000 H	5%
MANTENIMIENTO DE LÚMENES A 70.000 H	L75	APTO PARA CONMUTACIÓN ALEATORIA	SI
THD	<10%	PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES	L-L: 6kV

CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS Y ENERGÉTICAS

REGULACIÓN	NO DISPONIBLE	ÁNGULO DE APERTURA	120°
OTRAS FUNCIONES	NO DISPONIBLE	TEMPERATURA DE COLOR	2.700K / 6500K
		CRI	≥ 80

PARÁMETROS ESTRUCTURALES

MATERIAL DE LA CARCASA	ALUMINIO FUNDIDO	LED	SMD 2835
MATERIAL DE LA FIJACIÓN	ALUMINIO	COLOR	NEGRO
GRADO DE PROTECCIÓN IP	IP65	PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO MECÁNICO	IK10



Clemente Ballén 418 y Chimborazo
Guayaquil, Ecuador

+593 96 170 3028

info@enecosolutions.com