

COMERCIAL - PANEL LED - DOWNLIGHT

ODB DE EMERGENCIA REDONDO EMPOTRABLE SIN MARCO

Panel LED ultradelgado sin marco para montaje empotrable en cielorraso.

TEMPERATURA DE COLOR

● 6.500K - Luz fría

18 WATTS	25K HORAS	IP20 PROTECCIÓN	≥0,5 PF
-------------	--------------	--------------------	------------



DATOS DEL PRODUCTO

CÓDIGO	POTENCIA	CORRIENTE DE ENTRADA NOMINAL(mA)	LEDS	LÚMENES	DIMENSIONES	CORTE
0105-046	18 W	150mA/220V	180	1.800 lm	ø 120 × 32 mm	ø 40 × 90 mm

ATRIBUTOS CLAVE

25.000 HORAS DE VIDA ÚTIL	INSTALACIÓN EMPOTRABLE	DRIVER INTEGRADO	120° ÁNGULO DE APERTURA
------------------------------	---------------------------	---------------------	----------------------------

Clemente Ballén 418 y Chimborazo
Guayaquil, Ecuador

+593 96 170 3028

info@enecosolutions.com

ODB DE EMERGENCIA REDONDO EMPOTRABLE SIN MARCO

Panel LED ultradelgado sin marco para montaje empotrable en cielorraso.

TEMPERATURA DE COLOR

● 6.500K - Luz fría



PARÁMETROS GENERALES

APLICACIÓN	INTERIOR
VOLTAJE DE OPERACIÓN	86-264 V
TEMPERATURA AMBIENTE	-10°C-40°C
FACTOR DE POTENCIA	>0.5
DRIVER	EXTERNO
TIPO DE DRIVER	IC CORRIENTE CONSTANTE
VIDA ÚTIL NOMINAL	25.000 HORAS
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	500V
PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES	L-L: 0.5kv

VOLTAJE NOMINAL	110-240 V
FRECUENCIA	50 /60Hz
VOLTAJE DE PRUEBA	110V/230V±2% / 50Hz
TOLERANCIA DE POTENCIA	±10%
TOLERANCIA DE CORRIENTE	±10%
THD	<20%
EMC	EN55015
TEMPERATURA MÍNIMA DE ARRANQUE	≥-20°C
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	≤70°C

CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS Y ENERGÉTICAS

REGULACIÓN	NO DISPONIBLE
FUNCIONES ADICIONALES	NO DISPONIBLE
TEMPERATURA DE COLOR	6500K (TOLERANCIA ±510)

ÁNGULO DE APERTURA	120°
CRI	≥80
SDCM	≤6

PARÁMETROS ESTRUCTURALES

CUERPO	ALUMINIO + DIFUSOR PP
MÉTODO DE CONEXIÓN	CABLE DE ENTRADA EXTERNO

GRADO DE PROTECCIÓN IP	IP20
COLOR	BLANCO
TIPO DE INSTALACIÓN	EMPOTRABLE