

COMERCIAL - PROYECTOR

PROYECTOR LED "EAGLE EYE" DE RIEL

Proyector direccional diseñado para aplicaciones comerciales y de iluminación de acento.

30
WATTS

≥0,5
PF

>25K
HORAS

TEMPERATURA DE COLOR

● 6.500K - Luz fría

APLICACIONES TÍPICAS

Tiendas

Espacios comerciales

Museos

Galerías

Exhibiciones

Vitrinas

DATOS DEL PRODUCTO

CÓDIGO	POTENCIA	CORRIENTE DE ENTRADA NOMINAL(mA)	LÚMENES	DIMENSIONES
0108-072	30 W	0,261	2.400 lm	ø 76 × 180 mm

CABLEADO

CABLE DE ENTRADA

- Conductores marrón y azul
- Cable electrónico PVC
- 1 × 0,5 mm²
- Pelado de 5 mm en ambos extremos
- Longitud: 120 mm ±10 mm

CABLE DE SALIDA

- Cable plano PVC blanco o negro
- 2 × 0,3 mm²
- Pelado exterior: 20 mm
- Pelado interior: Un extremo = 6 mm / Otro extremo = 2 mm estañado
- Longitud: 300 mm ±10 mm



ATRIBUTOS CLAVE

25.000

HORAS DE VIDA ÚTIL

INSTALACIÓN

RIEL

DRIVER

INTEGRADO

24°

ÁNGULO DE APERTURA

📍 Clemente Ballén 418 y Chimborazo
Guayaquil, Ecuador

📞 +593 96 170 3028

✉ info@enecosolutions.com



COMERCIAL - PROYECTOR

PROYECTOR LED

“EAGLE EYE” DE RIEL

Proyector direccional diseñado para aplicaciones comerciales y de iluminación de acento.

TEMPERATURA DE COLOR

● 6.500K - Luz fría

APLICACIONES TÍPICAS

- Tiendas
- Espacios comerciales
- Museos
- Galerías
- Exhibiciones
- Vitrinas

PARÁMETROS GENERALES

APLICACIÓN	INTERIOR
VOLTAJE DE OPERACIÓN	110-240V
TEMPERATURA AMBIENTE	-10°C - +40°C
FACTOR DE POTENCIA	≥ 0,5
THD	<20%
EMC	N/A
VIDA ÚTIL NOMINAL	25.000 HORAS
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	1500V
PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES	L-N: ±1,0 kV

CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS Y ENERGÉTICAS

REGULACIÓN (DIMMING)	NO DISPONIBLE
FUNCIONES ADICIONALES	NO DISPONIBLE
SDCM	≤6

PARÁMETROS ESTRUCTURALES

MATERIALES	PMMA + ALUMINIO + PC
PROTECCIÓN IP	IP20

30
WATTS

≥0,5
PF

>25K
HORAS



VOLTAJE NOMINAL	100-265V
FRECUENCIA	50/60Hz
VOLTAJE DE PRUEBA	110/230V ±2%
TOLERANCIA DE POTENCIA	±10%
TOLERANCIA DE CORRIENTE	±10%
DRIVER	INTEGRADO
TIPO DE DRIVER	INTERRUPTOR NO AISLADO
TEMPERATURA MÍNIMA DE ARRANQUE	≥ -10°C
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	-20°C a +60°C (HUMEDAD RELATIVA 10% - 90%)

ÁNGULO DE APERTURA	24° (TOLERANCIA ±20%)
CRI	≥80
TEMPERATURA DE COLOR	6500K (TOLERANCIA ±510K)
MÉTODO DE MEDICIÓN	ESFERA INTEGRADORA

TIPO DE INSTALACIÓN	RIEL ELECTRIFICADO - TRACK (INSTALACIÓN MEDIANTE ADAPTADOR PARA RIEL)
COLOR	BLANCO

Clemente Ballén 418 y Chimborazo
Guayaquil, Ecuador

+593 96 170 3028

info@enecosolutions.com