

INDUSTRIAL · EXTERIOR · FLOOD LIGHT

LED FLOOD LIGHT PROFESIONAL MODULAR

Reflector modular para iluminación exterior de grandes espacios industriales, estadios y áreas de trabajo.

TEMPERATURA DE COLOR

● 6.500K - Luz fría

APLICACIONES TÍPICAS

- Parques
- Jardines
- Bodegas
- Túneles
- Cuartos técnicos
- Áreas subterráneas



DATOS DEL PRODUCTO

CÓDIGO	POTENCIA	DIMENSIONES
0108-033	50 W	285 X 93 X 130mm
0108-051	300 W	560 X 270 X 130mm
0108-052	500 W	560 X 360 x 130 mm



ATRIBUTOS CLAVE

100.000
HORAS DE VIDA ÚTIL

50%
AHORRO DE ENERGÍA

>0.95
PF

60°
ÁNGULO DE APERTURA

Clemente Ballén 418 y Chimborazo
Guayaquil, Ecuador

+593 96 170 3028

info@enecosolutions.com

INDUSTRIAL · EXTERIOR · FLOOD LIGHT

LED FLOOD LIGHT PROFESIONAL MODULAR

Reflector modular para iluminación exterior de grandes espacios industriales, estadios y áreas de trabajo.

TEMPERATURA DE COLOR

● 6.500K - Luz fría

APLICACIONES TÍPICAS

- Parques
- Jardines
- Bodegas
- Túneles
- Cuartos técnicos
- Áreas subterráneas

PARÁMETROS GENERALES

APLICACIÓN	EXTERIOR	VOLTAJE NOMINAL	100 - 277 V
VIDA ÚTIL NOMINAL	100.000 HORAS	FACTOR DE POTENCIA	>0.9
TEMPERATURA AMBIENTE	-40 a +45 °C	RANGO DE HUMEDAD AMBIENTE	20% - 95% RH
APTO PARA CONMUTACIÓN ALEATORIA	SÍ	TASA DE FALLOS DEL EQUIPO DE CONTROL A 25.000H	5%
PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES	L-L: 6kV	MANTENIMIENTO DE LÚMENES A 70.000H	L75

CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS Y ENERGÉTICAS

ÁNGULO DE APERTURA	60°	TEMPERATURA DE COLOR	6.500K
EFICIENCIA	130 lm/W	CRI	≥80

PARÁMETROS ESTRUCTURALES

CUERPO	ALUMINIO	MATERIAL DE FIJACIÓN	ALUMINIO
GRADO DE PROTECCIÓN IP	IP65	PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO MECÁNICO	IK08
		COLOR	NEGRO



Clemente Ballén 418 y Chimborazo
Guayaquil, Ecuador

+593 96 170 3028

info@enecosolutions.com