

INTERIOR - LUMINARIA LED

LUMINARIA LED SPOT LIGHT DIRIGIBLE

Luminaria spot light de uso interior. Instalación empotrada. Reemplazo directo de luminarias de techo, fácil de instalar.

TEMPERATURA DE COLOR

● 6.500K - Luz fría ● 3.000K - Luz cálida

APLICACIONES TÍPICAS

Hogar

Salas de exposiciones

Locales comerciales

Restaurantes

DATOS DEL PRODUCTO

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA	LÚMENES	CCT	LEDS	DIMENSIONES	CORTE
0105-040	REDONDO	7 W	490 lm	3.000K	7	ø 95 x 30 mm	ø 71 x 85 mm
0105-041	REDONDO	7 W	520 lm	6.500K	7	ø 95 x 30 mm	ø 71 x 85 mm
0105-042	CUADRADO	7 W	585 lm	3.000K	10	113 x 113 x 35 mm	ø 90 x 95 mm
0105-043	CUADRADO	7 W	630 lm	6.500K	10	113 x 113 x 35 mm	ø 90 x 95 mm



MONTAJE

Verificar el diámetro de corte según la potencia del modelo antes de perforar el cielorraso. El aro exterior queda apoyado sobre la superficie.



ATRIBUTOS CLAVE

25.000

HORAS DE VIDA ÚTIL

DRIVER

INTEGRADO

> 0.5

PF

120°

ÁNGULO DE APERTURA

Clemente Ballén 418 y Chimborazo
Guayaquil, Ecuador

+593 96 170 3028

info@enecosolutions.com

INTERIOR - LUMINARIA LED

LUMINARIA LED SPOT LIGHT DIRIGIBLE

Luminaria spot light de uso interior.
Instalación empotrada. Reemplazo directo
de luminarias de techo, fácil de instalar.

TEMPERATURA DE COLOR

● 6.500K - Luz fría

● 3.000K - Luz cálida

APLICACIONES TÍPICAS

Hogar

Salas de exposiciones

Locales comerciales

Restaurantes

PARÁMETROS GENERALES

APLICACIÓN	INTERIOR
RANGO DE VOLTAJE DE OPERACIÓN	100-264 V
TEMPERATURA AMBIENTE	-20°C - +45 °C
FACTOR DE POTENCIA	≥0,5
THD	<20%
UBICACIÓN DEL DRIVER	INTEGRADO
TIPO DE DRIVER	CONMUTADO NO AISLADO
PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES	L-L: : 0,5 kV para ≤25 W L-L: : 1 kV para >25 W
TEMPERATURA MÍNIMA DE ARRANQUE	≥ -20°C

CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS Y ENERGÉTICAS

REGULACIÓN (DIMMING)	NO DISPONIBLE
FUNCIONES ADICIONALES	NO DISPONIBLE
TEMPERATURA DE COLOR	3.000K (TOLERANCIA ±175) / 6.500K (TOLERANCIA ±510)

PARÁMETROS ESTRUCTURALES

MATERIALES	PP
GRADO IP	IP20

7
WATTS

25K
HORAS

IP20
PROTECCIÓN

≥0,50
PF



VOLTAJE NOMINAL	100-240 V
FRECUENCIA	50-60 Hz
VOLTAJE DE PRUEBA	230V ±2%
TOLERANCIA DE POTENCIA	±10%
TOLERANCIA DE CORRIENTE	±10%
EMC	EN55015
VIDA ÚTIL NOMINAL	25.000 HORAS
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	3.000V
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	-20 °C a +50 °C (10 %-90 % HR)

ÁNGULO DE APERTURA	120°
CRI	≥80
SDCM	≤6
MÉTODO DE MEDICIÓN	ESFERA INTEGRADORA

INSTALACIÓN	EMPOTRADA
CABLEADO	ENTRADA MEDIANTE CABLE EXTERNO
COLOR	BLANCO

 Clemente Ballén 418 y Chimborazo
Guayaquil, Ecuador

 +593 96 170 3028

 info@enecosolutions.com