


TUBO LED - ILUMINACIÓN LINEAL

TUBO LED T8

Reemplazo directo de tubos fluorescentes T8 de 1200 mm.
Conexión a un lado, encendido instantáneo y alta eficacia lumínica.

TEMPERATURA DE COLOR

● 6.500K - Luz fría



APLICACIONES TÍPICAS

- Talleres
- Oficinas
- Comercios
- Pasillos
- Áreas comunes interiores

TIPO DE CONEXIÓN

1 LADO

DATOS DEL PRODUCTO

CÓDIGO	POTENCIA	CORRIENTE NOMINAL DE ENTRADA (A) @230V	LÚMENES	CCT	DIMENSIONES
0103-002	18 W	0,156	1.800 lm	6.500K	ø 25,4 X 1214 mm

ATRIBUTOS CLAVE

- 25.000
HORAS DE VIDA ÚTIL
- 180°
ÁNGULO DE APERTURA
- DRIVER
INTEGRADO
- ≥ 0,50
PF

Clemente Ballén 418 y Chimborazo
Guayaquil, Ecuador

+593 96 170 3028


info@enecosolutions.com

TUBO LED T8

Reemplazo directo de tubos fluorescentes T8 de 1200 mm.
Conexión a un lado, encendido instantáneo y alta eficacia lumínica.

TEMPERATURA DE COLOR

6.500K - Luz fría



APLICACIONES TÍPICAS

Talleres Oficinas Comercios Pasillos Áreas comunes interiores

PARÁMETROS GENERALES

APLICACIÓN	INTERIOR
RANGO DE VOLTAJE DE OPERACIÓN	100-265 V
TEMPERATURA AMBIENTE	-15°C - +40 °C
FACTOR DE POTENCIA	≥ 0,50
DRIVER	INTEGRADO
TIPO DE DRIVER	IC CORRIENTE CONSTANTE
TEMPERATURA MÍNIMA DE ARRANQUE	≥ -20°C
PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES	(L-N): 0,5 kV

VOLTAJE NOMINAL	100-240 V
FRECUENCIA	50-60 Hz
VOLTAJE DE PRUEBA	230V ±2%
VIDA ÚTIL NOMINAL	25.000 HORAS
EMC	N/A
THD	<20%
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	3.000V
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	5°C ~ 30°C (HUMEDAD RELATIVA: < 60%)

CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS Y ENERGÉTICAS

REGULACIÓN (DIMMING)	NO DISPONIBLE
FUNCIONES ADICIONALES	NO DISPONIBLE
TEMPERATURA DE COLOR	6.500K (TOLERANCIA ±510)

ÁNGULO DE APERTURA	180°
CRI	≥80
SDCM	≤6

PARÁMETROS ESTRUCTURALES

MATERIALES	TUBO DE VIDRIO + TAPAS TERMINALES DE PBT
GRADO IP	IP20

BASE	G13
COLOR	BLANCO